

VISOR DE POLICARBONATO OSCURO CON BORDE DE ALUMINIO **BLUE EAGLE**



01 DESCRIPCIÓN

El Visor de policarbonato con ribete de aluminio tiene un diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemaduras, abrasión. Cuenta con un sistema universal, para cualquier tipo de casquete.

02 MATERIAL

- Fabricada con policarbonato (PC)
- **Películas protectoras:** Protección UV
- Con borde de Aluminio.



NO
INCLUYE
CABEZAL



Ranuras en la banda superior para un firme montaje en el soporte.



Alta resistencia a impactos de partículas, líquidos corrosivos e irritantes.



El diseño hace que el **reemplazo de visera** sea más fácil y rápido.

Borde de aluminio permite doblar y ajustar la visera a voluntad.

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú

VISOR DE POLICARBONATO OSCURO CON BORDE DE ALUMINIO **BLUE EAGLE**



03 DISEÑO & CARACTERÍSTICAS

- ❖ **Películas protectoras** en ambos lados de la visera para evitar que se dañe o raye durante el transporte. Se pueden retirar fácilmente.
- ❖ **Refuerzo el borde de aluminio** para más resistencia al impacto de la visera y permitir a los usuarios doblar y ajustar la visera a voluntad para satisfacer sus necesidades.
- ❖ **Protección contra impactos** la visera de seguridad proporciona una buena protección contra impactos frontales y laterales.
- ❖ **Protección ultravioleta (UV)** con tecnología de materiales avanzada para brindar a los usuarios protección UV profesional.
- ❖ **A prueba de salpicaduras de líquidos** la pantalla frontal grande proporciona un buen campo de visión y una excelente capacidad a prueba de salpicaduras de líquidos.

04 MODELO & PRESENTACIÓN

- ❖ **Fabricación:** Taiwán
- ❖ **Marca:** Blue Eagle
- ❖ **Modelo:** Con ribete de aluminio
- ❖ **Color:** Oscuro



Producto
Importado

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú



05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	MEDIDAS
• Medidas	20 x 39 cm
• Espesor	0.8 mm.
• Peso	100 Gramos
• Material	Polycarbonato

Ensayos realizados según Norma:

ISO 216321 ANSI Z87

Resistencia a impactos de alta Velocidad

Puede utilizarse en entornos de trabajo con temperaturas de +55 y -5 °C, y soporta el impacto de una bola de acero de 6 mm a una velocidad de 120 m/s.



Retardancia de Llama

Se calienta el extremo de una varilla de hierro de 6 mm de diámetro y 300 mm de longitud a 650 °C y se presiona contra la superficie del visor probada con su propio peso durante 5 segundos. El visor no se quema ni se vuelve rojo.



06 APLICACIONES

Esta protección facial garantiza a nuestros consumidores su seguridad en distintos tipos de trabajo tales como: Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Laboratorios, Carpintería, Pintura y decoración, etc.

☎ 947 594 779
☎ 991 322 768

Av. Hubert Lanssier
Mz. C Lt. 37, Lurigancho
Lima, Perú